

FICHA TECNICA



AGUARRAS MINERAL

DESCRIPCION:

Es un producto elaborado con solventes de buena calidad. Los insumos químicos que se utilizan para su elaboración no son fiscalizados,

USOS:

Producto recomendado para diluir pinturas en las líneas automotriz y de madera.

PROPIEDADES FISICAS:

Líquido inflamable e inmiscible con el agua.

COMPOSICION DEL DISOLVENTE:	Hidrocarburos alifáticos.
DENSIDAD:	0.695 ± 0.05 2.3. COLOR: Transparente
PESO DEL GAL x 3.785L:	3.2 k/gal Aprox.

SEGURIDAD Y AMBIENTE

Contiene productos inflamables. Debe almacenarse en envases seguros y bien tapados. Utilizarse lejos de toda fuente de calor, chispa o llama. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese con abundante agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. No verter por desagüe, sobre el suelo ni en cuerpos de agua.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura	10 °C a 40 °C
Humedad	0 % a 90 %
Tiempo	12 meses.

CORPORACION CYKRON

MZ. B, LOTE 6, PARCELA 2, PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR