

HOJA TÉCNICA

DD DISOLVENTE



TIPO GENERICO.

- Producto a base de glicol y esteres

USOS RECOMENDADOS.

- Se recomienda para diluir pinturas en la línea automotriz y madera y el DD barniz.

PROPIEDADES FISICAS:

- Líquido inflamable e inmiscible con el agua.

DATOS FISICOS.

- **Aspecto** : líquido
- **Color** : Blanco, Gris
- **Densidad** : 3.26-3.42
- **Peso por galón** : 3.22k/gal
Aprox.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

5.1. OJOS.- Si el disolvente entra a los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua hasta por 5 minutos, luego obtener atención médica.

5.2. PIEL.- Quitar la ropa contaminada lavar inmediatamente el cuerpo con agua usando jabón. Si es posible suministrar atención médica de persistir la irritación.

5.3. INGESTIÓN.- Dar al paciente atención médica inmediatamente: - Darle de beber ¼ L de agua tan pronto como sea posible. - No provocar vómitos. - No darle nada por la boca a la persona inconsciente

5.4 INHALACIÓN.- - Llevar a la persona afectada a un ambiente de aire fresco. - Darle atención médica.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, mascara, lentes, ropa adecuada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura	10 °C a 40 °C
Humedad	0 % a 90 %
Tiempo	12 meses.