

LATEX ECONOMICO

DESCRIPCIÓN:

- Producto elaborado con resinas acril-vinílicas, pigmentos de alta calidad y de gran resistencia y solides a la luz, para aplicar en interiores y exteriores, asegurando un acabado uniforme y de gran durabilidad.

USOS:

- Este producto puede ser usado para el pintado sobre el concreto, ladrillo, yeso madera, etc. Como protección y/o decoración de fachada e interiores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Color:** Según carta de colores.
- **Acabado:** Mate.
- **Dilución:** 4 partes de pintura 1 parte de agua.
- **Diluyente:** Agua potable.
- **Viscosidad :** 80 – 90 KU
- **Peso por galón :** 4.90 – 5.10 K/gal

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Toda superficie a pintar debe de estar libre de grasa, polvo y otros contaminantes. Las paredes deben estar bien seca (30 días como mínimo de haber sido tarrajado), tratada con imprimante para pared. Si la pared es antigua tratarla previamente con sellador de pared.

APLICACIÓN:

- Agitar vigorosamente antes de usar la pintura.
- Método de aplicación: Brocha, rodillo, soplete.
- Dilución: Para rodillo y brocha diluir con 1 L de agua por gal de látex, y para soplete 1 parte de látex por 1 de agua.
- Secado: 1 hora aproximadamente.
- Repintado: 30' a 1 hora - Rendimiento teórico: 40 mt² por galón a una mano.

*Luego de la aplicación lavar los utensilios con agua.

*Se recomienda aplicar 2 manos como mínimo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.