

FICHA TECNICA



LATEX PREMIUM

DESCRIPCIÓN:

- Producto lavable, especialmente formulado a partir de resina vinil acrílica, pigmentos de alta calidad y de gran resistencia y solides a la luz, para aplicar en interiores y exteriores, asegurando un acabado uniforme y de gran durabilidad

USOS:

- Este producto puede ser usado para el pintado sobre concreto, yeso, ladrillo, madera, etc. Como protección y decoración de fachadas e interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo:	Copolímero vinil-acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento:	Dióxido de titanio y cargas inertes.
- Peso específico :	1,41
- Rendimiento:	8 a 10 m ² por litro por mano.
- Color:	Blanco. - Brillo: Mate.
- Número de manos:	2 –
- Secado tacto:	30 minutos.
- Repintado mínimo:	3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución	Agua potable
- Tiempo de almacenamiento	12 meses.

DATOS DE APLICACIÓN:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar sobre la superficie restos de los productos utilizados para la limpieza.

Si se necesita eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar total o parcialmente los cielos rasos, utilizar Pasta Mural aplicado con espátula. Dejar secar entre 4 y 8 horas y emparejar mediante lijado con lija seca. Aplicar sobre las zonas Fijador Sellador Para Pared adecuadamente diluido.

APLICACIÓN:

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

- Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.