

LATEX SATINADO

DESCRIPCION

- Es una pintura de lujo y fina textura, formulada para satisfacer las más sofisticadas exigencias de los pintores profesionales, arquitectos, decoradores y usuarios de pintura en general. Su composición a base de emulsión acrílica y pigmentos de alta calidad le proporcionan alta resistencia a la luz, gran labilidad y apariencia satinada.

USOS

- Es perfectamente lavable, totalmente inodoro y anti hongo. Por estas características, es muy indicado En paredes interiores, sala, comedor, dormitorios, etc., y exteriores.
- Sobre concreto o madera

DATOS FISICOS

Acabado: Satinado

Color: Según cartilla

Componentes: Uno

Sólidos en volumen: 41% $\pm$ 3%, según color

Número de capas: Dos

Rendimiento teórico: 61m² /4 lt. Por mano El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente: Agua potable Para mayores detalles de resistencia física y química.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalizado.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola

TIEMPOS DE SECADO

(ASTM D1640) Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C

Al tacto duro: 4 horas a 25°C

Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura. Se recomienda preparar solo lo que se va a usar.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.0 - 0.4 Kg. , según color Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.