

HOJA TÉCNICA

RETARDADOR



TIPO GENÉRICO

RETARDADOR, es un producto formulado a base de glicoles de alta calidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Color : Transparente
- Apariencia : Líquida
- Densidad : 3.00 +/- 0.1 kg / gl.
- Olor : Característico
- Composición : Mezcla de solventes
- Componentes : Uno

USOS RECOMENDADOS

- Disolvente especialmente formulado para subsanar los problemas característicos de velado de las pinturas nitrocelulosicas (lacas).
- Estos problemas se producen por corrientes de aire, elevada temperatura, o humedad alta.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- El porcentaje de dilución depende del equipo de aplicación usado y condiciones ambientales.
- No es recomendable usar un diluyente que no corresponda a un producto, para evitar problemas de blushing, descuelgue, pérdida de brillo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en un lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura	10°C a 40°C
Humedad	0% a 90%
Tiempo	6 meses

PRECAUCIONES

- Leer la hoja MSDS antes del uso de este producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca. Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico indicando el tipo de producto.